

REDUCTORES GNC MODELO AT04



REDUCTOR PARA SISTEMAS TRADICIONALES

El reductor de presión Tomasetto modelo AT04 es un reductor a 3 etapas para sistemas tradicionales a carburador; aprobado según la normativa ECE R110 y conforme a las normas ISO15500. El reductor AT04 está equipado con un doble sistema de ajuste para obtener el mejor registro y el mejor rendimiento.

El racor de entrada orientable está provisto de conexión para manómetro. El modelo AT04 está disponible en tres variantes: 100 HP, 140 HP y SUPER, para cubrir las diferentes gamas de potencia de los motores en el que está instalado.

Kit de mantenimiento reductor AT04: [RMA2160](#)



Watch on

[Sigue nuestro canal de Youtube](#)

SKU: RMTA1001 - RMTA1010 - RMTA1020

Tomasetto Achille Spa

Via del Progresso, 47/53 - 36020 Castegnero (Vicenza) Italia - Tel +39 0444 638326 - Fax +39 0444 639367

- info@tomasetto.com

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 - R.E.A. 281289 - Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. -

PEC: tomasetto@pec.telemar.it

PRODUCT DESCRIPTION

VERSION	100 HP	140 HP	SUPER
Tipo de producto	Reductor GNC para sistemas a carburador	Reductor GNC para sistemas a carburador	Reductor GNC para sistemas a carburador
Material	Aluminio moldeado a presión	Aluminio moldeado a presión	Aluminio moldeado a presión
Peso	2,12 kg	2,12 kg	2,12 kg
Dimensiones	155x190x110 mm	155x190x110 mm	155x190x110 mm
Max presión de entrada	26 MPa (260 bar)	26 MPa (260 bar)	26 MPa (260 bar)
Presión de salida	dependiente del mezclador	dependiente del mezclador	dependiente del mezclador
Voltaje bobina	12 V DC	12 V DC	12 V DC
Potencia bobina	17 W	17 W	17 W
Conexión bobina	Fast-on (AMP Superseal a pedido)	Fast-on (AMP Superseal a pedido)	Fast-on (AMP Superseal a pedido)
Conexión de entrada	M12x1 tubo Ø 6 mm	M12x1 tubo Ø 6 mm	M12x1 tubo Ø 6 mm
Conexión de salida	Racor orientable Ø 19 mm	Racor orientable Ø 19 mm	Racor orientable Ø 19 mm
Conexión agua	para tubo de goma Ø 8 mm	para tubo de goma Ø 8 mm	para tubo de goma Ø 8 mm
Potencia del motor*	hasta 75 kW	hasta 105 kW	hasta 140 kW
Caudal GNC	22 kg/h	30 kg/h	hasta 40 kg/h

* valor máximo alcanzable en condiciones de sistema y ambiental ideales

Tomasetto Achille Spa

Via del Progresso, 47/53 - 36020 Castegnero (Vicenza) Italia - Tel +39 0444 638326 - Fax +39 0444 639367

- info@tomasetto.com

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 - R.E.A. 281289 - Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. -

PEC: tomasetto@pec.telemar.it

Tomasetto Achille Spa

Via del Progresso, 47/53 - 36020 Castegnero (Vicenza) Italia - Tel +39 0444 638326 - Fax +39 0444 639367

- info@tomasetto.com

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 - R.E.A. 281289 - Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. -

PEC: tomasetto@pec.telemar.it