

REDUCTORES GNC MODELO AT12 EVO STANDARD



REDUCTOR PARA SISTEMAS GNC A INYECCIÓN

El reductor AT12 EVO de **Tomasetto Achille** es la versión más reciente del reconocido modelo AT12, diseñado para ofrecer fiabilidad, alto rendimiento y mantenimiento simplificado. Ideal para sistemas de inyección secuencial de gas, este reductor GNC combina una arquitectura robusta con un diseño compacto, garantizando accesibilidad y durabilidad mejoradas. Al igual que su predecesor, el **AT12 EVO** funciona con un sistema de reducción de presión en dos etapas, que regula la presión de salida entre 0,15 y 0,25 MPa para lograr máxima eficiencia. Su circuito de agua ha sido rediseñado para mejorar el flujo y proporcionar mayor flexibilidad de instalación. El nuevo diseño permite configurar las conexiones en dos posiciones (paralelas o a 90°), optimizando el proceso de calentamiento y facilitando el montaje. La arquitectura interna ha sido optimizada para hacer el reductor aún más resistente y fácil de mantener.

Certificado bajo la normativa ECE R110, el AT12 EVO cumple con los más altos estándares de calidad y seguridad. El reductor AT12 EVO está disponible en dos versiones: Estándar, con una electroválvula de baja presión, y Super, equipada con una electroválvula de alta presión, adaptándose a diferentes necesidades de aplicación. [Explora la versión Super para disfrutar de un rendimiento aún más avanzado.](#)

Tomasetto Achille Spa

Via del Progresso, 47/53 - 36020 Castegnero (Vicenza) Italia - Tel +39 0444 638326 - Fax +39 0444 639367

- info@tomasetto.com

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 - R.E.A. 281289 - Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. -

PEC: tomasetto@pec.telemar.it

Kit de mantenimiento AT12 EVO: [RMAT2210](#)

SKU: RMAT4200

PRODUCT DESCRIPTION

VERSIÓN	ESTÁNDAR
Tipo de producto	Reductor secuencial GNC
Material	Aluminio moldeado a presión
Peso	1,55 kg
Dimensiones (mm)	120x155x155 mm
Max presión de entrada	26 MPa (260 bar)
Presión 1º etapa	0,65 Mpa (6.5 bar)
Presión en salida *	Ajustable de 150 a 250 kPa
Voltaje bobina **	12 V DC (24 V DC a pedido)
Potencia bobina	17 W
Conexión bobina	Fast-on (AMP a pedido)
Conexión de entrada	M12x1 tubo Ø 6 mm (M14x1 tubo Ø 8 mm a pedido)
Conexión de salida	Acople fijo Ø 12,5 mm
Racor agua	Para tubo de goma Ø 8 mm (otras a pedido)
Conexión agua	Ø 8 mm (otros a pedido)
Potencia motor **	Hasta 125 kW

* se refiere al MAP

valor máximo alcanzable en condiciones de sistema y ambiental ideales

Tomasetto Achille Spa

Via del Progresso, 47/53 - 36020 Castegnero (Vicenza) Italia - Tel +39 0444 638326 - Fax +39 0444 639367

- info@tomasetto.com

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 - R.E.A. 281289 - Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. -

PEC: tomasetto@pec.telemar.it