

REDUCTORES GNC MODELO AT12 SUPER



REDUCTOR PARA SISTEMAS GNC A INYECCIÓN

El reductor de presión GNC Tomasetto modelo AT12 es un reductor a dos etapas de reducción para sistemas de inyección secuenciales gaseosos.

Compacto y fiable, es aprobado según la normativa ECE R110, conforme a Enargas, Inmetro y otras normas locales. La presión de salida del reductor es ajustable desde 0,12 a 0,25 MPa para poder siempre obtener el mejor rendimiento.

El racor de entrada del reductor es orientable y es provisto de conexión para manómetro. En **la nueva versión 2019** se redibujó el cuerpo principal, **mejorando el circuito de calefacción** y permitiendo el uso de racores agua incrementados, d.16 mm (si pedido); es posible también poner las **conexiones agua** en 2 diferentes configuraciones (paralelas o a 90° como en la versión anterior) para facilitar el acceso y la instalación.

AT12 SUPER

El modelo AT12 Super es la versión equipada con electroválvula de alta presión integrada en la entrada del reductor. Esto permite de no necesitar de instalar una electroválvula GNC de línea separada, y permite un mayor rendimiento, en sentido de caudal de gas.

Kit de mantenimiento AT12 v.2019 (para Números de Serie >542200): [RMA2180](#)

Tomasetto Achille Spa

Via del Progresso, 47/53 - 36020 Castegnero (Vicenza) Italia - Tel +39 0444 638326 - Fax +39 0444 639367

- info@tomasetto.com

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 - R.E.A. 281289 - Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. -

PEC: tomasetto@pec.telemar.it

Kit de mantenimiento AT12 y AT12 v.2019 (para Números de Serie <542200):
RMAT2170



[Sigue nuestro canal de Youtube](#)

SKU: RMAT3880

PRODUCT DESCRIPTION

VERSIÓN	SUPER
Tipo de producto	Reductor secuencial GNC
Material	Aluminio moldeado a presión
Peso	1,77 kg
Dimensiones (mm)	110x155x175 mm
Max presión de entrada	26 MPa (260 bar)
Presión 1° etapa	0,60 Mpa (6 bar)
Presión en salida *	ajustable de 120 a 250 kPa
Voltaje bobina	12 V DC (24 V a pedido)
Potencia bobina	15 W
Conexión bobina	AMP Superseal
Conexión de entrada	M12x1 tubo Ø 6 mm
Conexión de salida	Acople fijo Ø 12,5 mm
Conexión agua	para tubo de goma Ø 8 mm
Potencia motor **	Hasta 250 kW
Racor agua	Ø 8 mm (otros a pedido)

* se refiere al MAP

** valor máximo alcanzable en condiciones de sistema y ambiental ideales

Tomasetto Achille Spa

Via del Progresso, 47/53 - 36020 Castegnero (Vicenza) Italia - Tel +39 0444 638326 - Fax +39 0444 639367
- info@tomasetto.com

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 - R.E.A. 281289 - Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. -
PEC: tomasetto@pec.telemar.it