

## VÁLVULAS DE CARGA VM04 NGV2



### VÁLVULAS DE CARGA GNC CON CONECTOR NGV2

Las válvulas de carga GNC manuales tipo NGV2 están certificadas según la norma europea ECE R110. Están disponibles en 3 modelos diferentes:

**ESTÁNDAR**, con cierre manual y válvula antirretorno, con conectores NGV2

**Tipo "T"**, sin cierre, con válvula antirretorno, con conectores NGV2

**DIRECTA**, para conexiones directas, con válvula de no retorno, con conectores NGV2

#### Accesorios VM04 NGV2:

**VM1024** Bolsa con racores Ø6 mm

**VM1037** Bolsa con racores Ø8 mm

**VM1022** Kit brida de montaje válvula de carga



[Sigue nuestro canal de Youtube](#)

**SKU:** N / A

### Tomasetto Achille Spa

Via del Progresso, 47/53 - 36020 Castegnero (Vicenza) Italia - Tel +39 0444 638326 - Fax +39 0444 639367

- [info@tomasetto.com](mailto:info@tomasetto.com)

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 - R.E.A. 281289 - Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. -

PEC: [tomasetto@pec.telemar.it](mailto:tomasetto@pec.telemar.it)

**PRODUCT DESCRIPTION**

VÁLVULA DE CARGA MANUAL NGV2	ESTÁNDAR	VERSIÓN EN "T"	DIRECTA
Material	Latón forjado en caliente + Acero	Latón forjado en caliente + Acero	Acero
Peso	0,78 kg	0,78 kg	0,62 kg
Tipo de producto	Válvula de carga GNC manual	Válvula de carga GNC manual	Válvula de carga GNC manual
Presión máxima de trabajo	260 bar	260 bar	260 bar
Cierre manual, ángulo de rotación	270°	No	No
Válvula antirretorno	Sí	Sí	Sí
Conexión tubería en salida	M12x1 (Ø 6 mm) o M14x1 (Ø 8 mm)	M12x1 (Ø 6 mm) o M14x1 (Ø 8 mm)	M12x1 (Ø 6 mm) o M14x1 (Ø 8 mm)
Conexión externa	1/2" G	1/2" G	1/2" G
Tipos de conectores	NGV-2	NGV-2	NGV-2

[DESCARGAR CATÁLOGOS](#)

**Tomasetto Achille Spa**

Via del Progresso, 47/53 - 36020 Castegnero (Vicenza) Italia - Tel +39 0444 638326 - Fax +39 0444 639367

- [info@tomasetto.com](mailto:info@tomasetto.com)

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 - R.E.A. 281289 - Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. -

PEC: [tomasetto@pec.telemar.it](mailto:tomasetto@pec.telemar.it)