

## VÁLVULAS DE CILINDRO VM01 LIGHT



### VÁLVULAS GNC MANUALES SIN VENTILACIÓN "LIGHT"

Las válvulas GNC VM01 LIGHT son certificadas según la norma europea ECE R110 y en conformidad con la norma ISO 15500, se desarrollaron para *los mercados más sensibles a los*

#### **Tomasetto Achille Spa**

Via del Progresso, 47/53 - 36020 Castegnero (Vicenza) Italia - Tel +39 0444 638326 - Fax +39 0444 639367

- [info@tomasetto.com](mailto:info@tomasetto.com)

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 - R.E.A. 281289 - Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. -

PEC: [tomasetto@pec.telemar.it](mailto:tomasetto@pec.telemar.it)

precios.

La válvula LIGHT está equipada con cierre manual y puede estar equipada con una válvula de exceso de flujo y dispositivos de seguridad integrados (disco de ruptura y termofusible T-PRD). La válvula LIGHT está disponible en versión EXTRA también, provisto con flujo mayor y conexiones internas M14x1.

#### **Accesorios VM01 LIGHT Estándar:**

**VM4590LP** Llave de ajuste para válvula LIGHT

**VM1024** Bolsa con racores Ø6 mm

#### **Accesorios VM01 LIGHT EXTRA:**

**VM4576** Llave de ajuste para válvula LIGHT EXTRA

**VM1037** Bolsa con racores Ø8 mm

**SKU:** N / A

## **PRODUCT DESCRIPTION**

### **VÁLVULA DE METANO CILÍNDRICA SIN VENTILACIÓN**

Material

Peso

Tipo de producto

Presión máxima de trabajo

Presión de activación T-PRD

Disco de ruptura, presión de  
ruptura (a 20 °C)

Grifo manual, ángulo de giro

Conexión de tubo

### **VERSIÓN ESTÁNDAR LIGERA**

Latón prensado en caliente

0,42 kg

Válvula manual no ventilada

26 MPa (260 bar)

110° C ± 10° C

340 bar ±10 por ciento

~270°

Tubo M12x1 Ø 6 mm

### **VERSIÓN LIGERA EXTRA**

Latón prensado en caliente

0,65 kg

Válvula manual no ventilada

26 MPa (260 bar)

110° C ± 10° C

340 bar ±10 por ciento

~270°

Tubo M14x1 Ø 8 mm, 1/4"  
NPT bajo pedido

#### **Tomasetto Achille Spa**

Via del Progresso, 47/53 - 36020 Castegnero (Vicenza) Italia - Tel +39 0444 638326 - Fax +39 0444 639367

- [info@tomasetto.com](mailto:info@tomasetto.com)

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 - R.E.A. 281289 - Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. -

PEC: [tomasetto@pec.telemar.it](mailto:tomasetto@pec.telemar.it)

Roscado del cilindro

DIN, bajo pedido BS, NGT,  
25E

DIN, bajo pedido BS, NGT,  
25E

**Tomasetto Achille Spa**

Via del Progresso, 47/53 - 36020 Castegnero (Vicenza) Italia - Tel +39 0444 638326 - Fax +39 0444 639367

- [info@tomasetto.com](mailto:info@tomasetto.com)

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 - R.E.A. 281289 - Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. -

PEC: [tomasetto@pec.telemar.it](mailto:tomasetto@pec.telemar.it)