

VÁLVULAS DE CILINDRO VM05 AUTOMÁTICA HD



VÁLVULAS AUTOMÁTICAS GNC ELÉCTRICAS TIPO HD

Las válvulas GNC cilindro automáticas (eléctricas) se desarrollaron para aplicaciones de maquinarias pesadas, y están certificadas según la norma europea ECE R110, y en conformidad con la norma ISO 15500.

Nuestras válvulas VM05 están equipadas con cierre manual, válvula de exceso de flujo y electroválvula de alta presión, y son equipadas con dispositivos de seguridad (termofusible T-PRD y disco de ruptura) separados. La VM05 HD está fabricada con pasajes internos más grandes y puede tener conexiones en entrada y salida más grandes, en comparación con la VM05 automática, así permitiendo un mayor flujo de gas. Dos versiones disponibles, ventiladas y sin ventilación.

Accesorios VM05 HD NO VENTILADA:

VM4577LP LLave de ajuste para válvula VM05 HD

VM1037 Bolsa con racores Ø8 mm

Accesorios VM05 HD VENTILADA:

VM4577LP LLave de ajuste para válvula VM05 HD

Tomasetto Achille Spa

Via del Progresso, 47/53 - 36020 Castegnero (Vicenza) Italia - Tel +39 0444 638326 - Fax +39 0444 639367

- info@tomasetto.com

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 - R.E.A. 281289 - Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. -

PEC: tomasetto@pec.telemar.it

VM1024 Bolsa con racores Ø6 mm**SKU:** N / A**PRODUCT DESCRIPTION****VÁLVULA DE CILINDRO GNC
AUTOMÁTICA**

Material

Peso

Tipo de producto

Presión máxima de trabajo

Presión máxima de trabajo

Disco de ruptura, presión de
ruptura (a 20 °C)

Grifo manual, ángulo de giro

Conexión tubería

Rosca cilindro

Electroválvula, voltaje bobina

Electroválvula, potencia bobina

Electroválvula, conexión bobina

HD NO VENTILADA

Latón prensado en caliente

1,20 kg

Válvula eléctrica no ventilada

26 MPa (260 bar)

+ 110° C ± 10° C

340 bar ± 10%

~ 270°

M14x1 tubo Ø 8 mm (a
pedido 1/4" NPT + M12x1)DIN, a pedido BS, NGT, 25E,
UNF

24 V DC (a pedido 12V)

15 W

AMP Minitimer o AMP
Superseal**HD VENTILADA**

Latón prensado en caliente

1,20 kg

Válvula eléctrica ventilada

26 MPa (260 bar)

+ 110° C ± 10° C

340 bar ± 10%

~ 270°

M12x1 tubo Ø 6 mm (a
pedido 1/4" NPT + M14x1)DIN, a pedido BS, NGT, 25E,
UNF

24 V DC (a pedido 12V)

15 W

AMP Minitimer o AMP
Superseal**Tomasetto Achille Spa**

Via del Progresso, 47/53 - 36020 Castegnero (Vicenza) Italia - Tel +39 0444 638326 - Fax +39 0444 639367

- info@tomasetto.com

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 - R.E.A. 281289 - Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. -

PEC: tomasetto@pec.telemar.it