

RÉDUCTEURS GNV MODÈLE AT12 EVO STANDARD



RÉDUCTEURS GNV MODÈLE AT12 SUPER

Le réducteur **AT12 EVO de Tomasetto Achille** est la nouvelle version du modèle AT12, conçue pour offrir fiabilité, hautes performances et une maintenance simplifiée. Idéal pour les systèmes d'injection séquentielle gazeuse, ce réducteur GNV se distingue par une architecture robuste et un design compact, qui améliorent l'accessibilité et la durabilité. Comme son prédécesseur, l'**AT12 EVO** fonctionne avec un système de réduction de pression à deux étages, capable de réguler la pression de sortie entre 0,15 et 0,25 MPa pour une efficacité maximale. Son circuit d'eau a été repensé pour garantir un flux optimal et une installation plus flexible. Le nouveau design permet de configurer les raccords en deux positions (parallèles ou à 90°), ce qui facilite le chauffage et l'installation. L'architecture interne a également été optimisée pour rendre le réducteur encore plus robuste et plus facile à entretenir.

Certifié selon la norme ECE R110, l'AT12 EVO répond aux exigences de qualité et de sécurité les plus strictes. AT12 EVO est disponible en deux versions : Standard, équipée d'une électrovanne basse pression, et Super, avec une électrovanne haute pression, adaptées à différents besoins d'application. [Découvrez la version Super pour une performance encore plus avancée.](#)

Kit de révision AT12 EVO: [RMA2210](#)

Tomasetto Achille Spa

Via del Progresso, 47/53 - 36020 Castegnero (Vicenza) Italia - Tel +39 0444 638326 - Fax +39 0444 639367

- info@tomasetto.com

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 - R.E.A. 281289 - Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. -

PEC: tomasetto@pec.telemar.it

UGS : RMAT4200**PRODUCT DESCRIPTION**

VERSION	STANDARD
Type de produit	Réducteur séquentiel GNC
Matériel	Aluminium moulé sous pression
Poids	1,55 kg
Dimensions (mm)	120x155x155 mm
Pression d'entrée max	26 MPa (260 bar)
Pression 1er étage	0,65 Mpa (6.5 bar)
Pression de sortie max	* Réglable de 150 à 250 kPa
Alimentation bobine	12 V DC (24 V DC sur demande)
Tension de bobine	17 W
Connexion bobine	Fast-on (AMP sur demande)
Raccord d'entrée	M12x1 tuyau Ø 6 mm (M14x1 tuyau Ø 8 mm sur demande)
Raccord de sortie	Connexion fixe Ø 12,5 mm
Raccord d'eau	Pour tuyau en caoutchouc Ø 8 mm
Raccord d'eau	pour tuyau en caoutchouc Ø 8 mm (autres sur demande)
Puissance moteur **	Jusqu'à 125 kW

* se référant au MAP

valeur maximale pouvant être atteinte dans des conditions idéales de système et d'environnement

Tomasetto Achille Spa

Via del Progresso, 47/53 - 36020 Castegnero (Vicenza) Italia - Tel +39 0444 638326 - Fax +39 0444 639367

- info@tomasetto.com

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 - R.E.A. 281289 - Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. -

PEC: tomasetto@pec.telemar.it