

RÉDUCTEURS GNV MODÈLE AT12 STANDARD



RÉDUCTEURS GNV MODÈLE AT12 SUPER

Le réducteur de pression de GNV Tomasetto modèle AT12 est un réducteur de réduction bistade pour les systèmes d'injection séquentielle gazeuse.

Compact et fiable, il est homologué conformément à la norme ECE R110, selon Enargas, Inmetro et autres réglementations locales. La pression de sortie du réducteur est réglable de 0,12 à 0,25 MPa afin de toujours obtenir les meilleures performances.

Le raccord d'entrée du réducteur est pivotant et équipé d'un raccord de manomètre. Dans la **nouvelle version 2019** le corps principal a été redessiné,, **améliorant le circuit de chauffage** et permettant l'utilisation de raccords d'eau surdimensionnés, d.16 mm (si nécessaire) ; il est également possible de positionner les le **raccords d'eau** dans 2 configurations différentes (parallèles ou à 90° comme dans la version précédente), pour faciliter l'accès et le montage.

AT12 STANDARD

Le modèle AT12 Standard est la version équipée d'une électrovanne basse pression interne.

Kit de révision AT12 v.2019 (pour numéro de série >>542200): [RMAT2180](#)

Tomasetto Achille Spa

Via del Progresso, 47/53 - 36020 Castegnero (Vicenza) Italia - Tel +39 0444 638326 - Fax +39 0444 639367

- info@tomasetto.com

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 - R.E.A. 281289 - Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. -

PEC: tomasetto@pec.telemar.it

Kit de révision AT12 et AT12 v.2019 (pour numéro de série < 542200): [RMAT2170](#)**UGS :** RMAT3860**PRODUCT DESCRIPTION**

VERSION	STANDARD
Type de produit	Réducteur séquentiel GNC
Matériel	Aluminium moulé sous pression
Poids	1,45 kg
Dimensions (mm)	120x150x155 mm
Pression d'entrée max	26 MPa (260 bar)
Pression 1er étage	0,60 Mpa (6 bar)
Pression de sortie max.	* Réglable de 120 à 250 kPa
Tension bobine	12 V DC (24 V sur demande)
Tension de bobine	17 W
Connexion bobine	Fast-on (AMP sur demande)
Raccord d'entrée	M12x1 tuyau Ø 6 mm
Raccord de sortie	Connexion fixe Ø 12,5 mm
Raccord d'eau	Pour tuyau en caoutchouc Ø 8 mm
Raccord d'eau	pour tuyau en caoutchouc Ø 8 mm (autres sur demande)
Puissance moteur **	Jusqu'à 125 kW

* se référant au MAP

valeur maximale pouvant être atteinte dans des conditions idéales de système et d'environnement

Tomasetto Achille Spa

Via del Progresso, 47/53 - 36020 Castegnero (Vicenza) Italia - Tel +39 0444 638326 - Fax +39 0444 639367

- info@tomasetto.com

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 - R.E.A. 281289 - Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. -

PEC: tomasetto@pec.telemar.it