

RÉDUCTEUR GNV MODÈLE AT12 SUPER



RÉDUCTEURS GNV MODÈLE AT12 SUPER

Le réducteur de pression de GNV Tomasetto modèle AT12 est un réducteur de réduction bistade pour les systèmes d'injection séquentielle gazeuse.

Compact et fiable, il est homologué conformément à la norme ECE R110, selon Enargas, Inmetro et autres réglementations locales. La pression de sortie du réducteur est réglable de 0,12 à 0,25 MPa afin de toujours obtenir les meilleures performances.

Le raccord d'entrée du réducteur est pivotant et équipé d'un raccord de manomètre. Dans la **nouvelle version 2019** le corps principal a été redessiné,, **améliorant le circuit de chauffage** et permettant l'utilisation de raccords d'eau surdimensionnés, d.16 mm (si nécessaire) ; il est également possible de positionner les le **raccords d'eau** dans 2 configurations différentes (parallèles ou à 90° comme dans la version précédente), pour faciliter l'accès et le montage.

AT12 SUPER

Le modèle AT12 Super est la version avec une électrovanne haute pression intégrée à l'entrée du réducteur. Elle élimine la nécessité d'installer une électrovanne séparée pour la conduite de

Tomasetto Achille Spa

Via del Progresso, 47/53 - 36020 Castegnero (Vicenza) Italia - Tel +39 0444 638326 - Fax +39 0444 639367

- info@tomasetto.com

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 - R.E.A. 281289 - Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. -

PEC: tomasetto@pec.telemar.it

méthane et permet d'obtenir de meilleures performances en termes de débit.

Kit de révision AT12 v.2019 (pour numéro de série >>542200): [RMAT2180](#)

Kit de révision AT12 et AT12 v.2019 (pour numéro de série < <542200): [RMAT2170](#)

UGS : RMAT3880

PRODUCT DESCRIPTION

VERSION	SUPER
Type de produit	Réducteur séquentiel GNC
Matériel	Aluminium moulé sous pression
Poids	1,77 kg
Dimensions (mm)	110x155x175 mm
Pression d'entrée max	26 MPa (260 bar)
Pression 1er étage	0,60 Mpa (6 bar)
Pression de sortie max.	* Réglable de 120 à 250 kPa
Tension bobine	12 V DC (24 V sur demande)
Puissance de la bobine	15 W
Connexion bobine	AMP Superseal
Raccord d'entrée	M12x1 tuyau Ø 6 mm
Raccord de sortie	Connexion fixe Ø 12,5 mm
Raccord d'eau	Pour tuyau en caoutchouc Ø 8 mm
Puissance moteur**	Jusqu'à 250 kW
Raccord d'eau	pour tuyau en caoutchouc Ø 8 mm (autres sur demande)

* se référant au MAP

Tomasetto Achille Spa

Via del Progresso, 47/53 - 36020 Castegnero (Vicenza) Italia - Tel +39 0444 638326 - Fax +39 0444 639367

- info@tomasetto.com

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 - R.E.A. 281289 - Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. -

PEC: tomasetto@pec.telemar.it

valeur maximale pouvant être atteinte dans des conditions idéales de système et d'environnement

Tomasetto Achille Spa

Via del Progresso, 47/53 – 36020 Castegnero (Vicenza) Italia – Tel +39 0444 638326 – Fax +39 0444 639367

– info@tomasetto.com

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 – R.E.A. 281289 – Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. –

PEC: tomasetto@pec.telemar.it