

RÉDUCTEURS GNV MODÈLE AT20 MONOSTADE



RÉDUCTEUR MONOSTADE POUR SYSTÈMES À INJECTION DE GNV

Le réducteur de pression de GNV Tomasetto Achille modèle AT20 est un réducteur monostade pour les systèmes d'injection séquentielle gazeuse, équipé d'une électrovanne haute pression à l'entrée. Compact et fiable, il est homologué selon la norme ECE R110. La pression de sortie du réducteur est réglable de 0,15 à 0,25 MPa afin d'obtenir les meilleures performances à tout moment. Cette technologie permet au réducteur de méthane Tomasetto Achille AT20 d'avoir une pression de sortie constante, aussi bien dans des conditions de réservoir plein que vide, tout en ayant un seul stade de régulation. Sa petite taille le rend facile à assembler et à mettre en place.

Tomasetto Achille Spa

Via del Progresso, 47/53 - 36020 Castegnero (Vicenza) Italia - Tel +39 0444 638326 - Fax +39 0444 639367

- info@tomasetto.com

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 - R.E.A. 281289 - Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. -

PEC: tomasetto@pec.telemar.it

Kit de révision AT20 : [RMAT2200](#)**UGS :** RMAT4100**PRODUCT DESCRIPTION**

VERSION	AT20
Type de produit	Réducteur séquentiel GNC
Matériel	Corps en laiton pressé
Poids	1,1 kg
Dimensions (mm)	105x112x99 mm
Pression d'entrée max	26 MPa (260 bar)
Pression de sortie	Réglable de 1.5 à 2.5 bar
Tension bobine	12 V DC (24 V sur demande)
Tension de bobine	17 W
Connexion de bobine	AMP Superseal (Faston sur demande)
Raccord d'entrée	M12x1 tuyau Ø 6 mm
Raccord de sortie	Pour tuyau en caoutchouc Ø 12,5 mm
Puissance moteur	Jusqu'à 100 kW
Raccord d'eau	Pour tuyau en caoutchouc Ø 8 mm
Raccord MAP	Pour tuyau en caoutchouc Ø 6 mm
Température d'homologation	-40° C/ +120° C

Tomasetto Achille Spa

Via del Progresso, 47/53 - 36020 Castegnero (Vicenza) Italia - Tel +39 0444 638326 - Fax +39 0444 639367

- info@tomasetto.com

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 - R.E.A. 281289 - Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. -

PEC: tomasetto@pec.telemar.it