

RÉDUCTEURS GNV MODÈLE AT04



RÉDUCTEUR POUR LES SYSTÈMES CONVENTIONNELS GNV

Le réducteur de pression Tomasetto Achille modèle AT04 est un réducteur à 3 stades pour les systèmes traditionnels à carburateur; il est homologué selon la norme ECE R110 et conforme à la norme ISO15500. Le réducteur AT04 est équipé d'un double système de réglage pour un ajustement et des performances optimales.

Le raccord d'entrée pivotant est équipé d'un raccord de manomètre. Le modèle AT04 est disponible en trois variantes : 100 HP, 140 HP et SUPER, pour couvrir les différentes plages de puissance des moteurs sur lesquels il peut être installé.

Kit de révision réducteur AT04: [RMAT2160](#)

UGS : RMTA1001 - RMTA1010 - RMTA1020

Tomasetto Achille Spa

Via del Progresso, 47/53 - 36020 Castegnero (Vicenza) Italia - Tel +39 0444 638326 - Fax +39 0444 639367

- info@tomasetto.com

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 - R.E.A. 281289 - Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. -

PEC: tomasetto@pec.telemar.it

PRODUCT DESCRIPTION

Version	100 HP	140 HP	SUPER
Type de produit	Réducteur méthane pour les systèmes conventionnels	Réducteur méthane pour les systèmes conventionnels	Réducteur méthane pour les systèmes conventionnels
Matériel	Aluminium moulé sous pression	Aluminium moulé sous pression	Aluminium moulé sous pression
Poids	2,12 kg	2,12 kg	2,12 kg
Dimensions (mm)	155x190x110 mm	155x190x110 mm	155x190x110 mm
Pression d'entrée max	26 MPa (260 bar)	26 MPa (260 bar)	26 MPa (260 bar)
Pression de sortie max. *	Selon le mixer	Selon le mixer	Selon le mixer
Alimentation bobine	12 V DC	12 V DC	12 V DC
Puissance de la bobine	17 W	17 W	17 W
Connexion de bobine	Fast-on (AMP Superseal sur demande)	Fast-on (AMP Superseal sur demande)	Fast-on (AMP Superseal sur demande)
Raccord d'entrée	M12x1 tuyau Ø 6 mm	M12x1 tuyau Ø 6 mm	M12x1 tuyau Ø 6 mm
Raccord de sortie	Raccord tournant Ø 19 mm	Raccord tournant Ø 19 mm	Raccord tournant Ø 19 mm
Raccord d'eau	Pour tuyau en caoutchouc Ø 8 mm	Pour tuyau en caoutchouc Ø 8 mm	Pour tuyau en caoutchouc Ø 8 mm
Puissance moteur*	Jusqu'à 75kW	Jusqu'à 105 kW	Jusqu'à 140 kW

* valeur maximale atteignable dans des conditions idéales de système et d'environnement

Tomasetto Achille Spa

Via del Progresso, 47/53 - 36020 Castegnero (Vicenza) Italia - Tel +39 0444 638326 - Fax +39 0444 639367

- info@tomasetto.com

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 - R.E.A. 281289 - Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. -

PEC: tomasetto@pec.telemar.it