

VANNES DE BOUTEILLE GNV VM05 AUTOMATIQUES HD



VANNE DE BOUTEILLE GNV VM05 AUTOMATIQUES HD

Les vannes de bouteill GNV/GNC automatiques (électriques) ont été conçues pour être utilisées sur les véhicules lourds et sont approuvées conformément à la norme européenne ECE R110 et à la norme ISO-15500.

Nos vannes VM05 sont équipées d'un robinet d'arrêt manuel, d'une vanne de débit excessif et d'une électrovanne haute pression, ainsi que de dispositifs de sécurité séparés (thermo-fusible T-PRD et disque de rupture). La VM05 HD est équipée de passages internes élargis et de connexions d'entrée et de sortie plus grandes que celles de la VM05 automatique, ce qui permet un débit de gaz plus élevé Deux versions disponibles, ventilée et non ventilée

Accessoires VM05 HD NON VENTILEE:

VM4577LP Clé de vissage vanne électrique VM05 HD

VM1037 Sac du kit raccords Ø8 mm

Accessoires VM05 HD VENTILEE

VM4577LP Clé de vissage vanne électrique VM05 HD

VM1024 Sac du kit raccords Ø6 mm

Tomasetto Achille Spa

Via del Progresso, 47/53 - 36020 Castegnero (Vicenza) Italia - Tel +39 0444 638326 - Fax +39 0444 639367

- info@tomasetto.com

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 - R.E.A. 281289 - Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. -

PEC: tomasetto@pec.telemar.it

UGS : N / A

PRODUCT DESCRIPTION

VANNE DE BOUTEILLE DE GNV/GNC AUTOMATIQUE	HD NON VENTILEE	HD VENTILEE
Matériau	Laiton forgé à chaud	Laiton forgé à chaud
Poids	1,20 kg	1,20 kg
Type de produit	Vanne de bouteille de GNV automatique non ventilée	Vanne de bouteille de GNV automatique ventilée
Pression de service maximale	26 MPa (260 bar)	26 MPa (260 bar)
Température d'activation T-PRD	+ 110° C ± 10° C	+ 110° C ± 10° C
Pression d'éclatement (T20°C)	340 bar ± 10%	340 bar ± 10%
Robinet manuel, angle de rotation	~ 270°	~ 270°
Connexion de tuyau	tuyau M14x1 Ø 8 mm (1/4" NPT + M12x1 sur demande)	tuyau M12x1 Ø 6mm (1/4" NPT + M14x1 sur demande)
Filetage de bouteille	DIN, sur demande BS, NGT, 25E, UNF	DIN, sur demande BS, NGT, 25E, UNF
Électrovanne, tension de la bobine	24 V DC (sur demande 12V)	24 V DC (sur demande 12V)
Puissance de la bobine	15 W	15 W
Électrovanne, connexion de la bobine	AMP Minitimer ou AMP Superseal	AMP Minitimer ou AMP Superseal

Tomasetto Achille Spa

Via del Progresso, 47/53 - 36020 Castegnero (Vicenza) Italia - Tel +39 0444 638326 - Fax +39 0444 639367

- info@tomasetto.com

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 - R.E.A. 281289 - Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. -

PEC: tomasetto@pec.telemar.it