

## VANNES DE REMPLISSAGE GNV VM04 RU



### VANNE DE REMPLISSAGE MANUELLE DE TYPE RU

Les vannes de remplissage GNV manuelles Tomasetto de type RU ont été développées pour les marchés d'Europe de l'Est et d'Asie centrale, et sont équipées d'un robinet et d'un bouchon de

#### **Tomasetto Achille Spa**

Via del Progresso, 47/53 - 36020 Castegnero (Vicenza) Italia - Tel +39 0444 638326 - Fax +39 0444 639367

- [info@tomasetto.com](mailto:info@tomasetto.com)

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 - R.E.A. 281289 - Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. -

PEC: [tomasetto@pec.telemar.it](mailto:tomasetto@pec.telemar.it)

ventilation de la prise de charge.

Elles sont disponibles en 3 modèles différents :

**STANDARD**, avec robinet manuel et sans clapet anti-retour

**Type « T »**, sans robinet, avec clapet anti-retour

**DROITE**, pour connexions directes, avec clapet anti-retour, sans robinet

#### Accessoires VM04 RU

**VM1024** Sac du kit raccords Ø6 mm

**VM1037** Sac du kit raccords Ø8 mm

**VM1022** Kit de support de fixation de la valve de charge

**UGS** : N / A

## PRODUCT DESCRIPTION

| VALVE DE CHARGE<br>MANUELLE RU    | STANDARD                             | TYPE "T"                             | DROITE                               |
|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Matériel                          | Laiton forgé à chaud                 | Laiton forgé à chaud                 | Laiton forgé à chaud                 |
| Poids                             | 0,65 kg                              | 0,42 kg                              | 0,36 kg                              |
| Type de produit                   | Valves de charge<br>méthane manuelle | Valves de charge<br>méthane manuelle | Valves de charge<br>méthane manuelle |
| Pression de travail max           | 260 bar                              | 260 bar                              | 260 bar                              |
| Robinet manuel, angle de rotation | 270°                                 | 270                                  | 270                                  |
| Clapet anti-retour                | Non                                  | Oui                                  | Oui                                  |
| Connexion de tuyau de sortie      | M12x1 (Ø 6 mm)<br>M14x1 (Ø 8 mm)     | M12x1 (Ø 6 mm)<br>M14x1 (Ø 8 mm)     | M12x1 (Ø 6 mm)<br>M14x1 (Ø 8 mm)     |
| Connexion externe                 | 1/2" G                               | 1/2" G                               | 1/2" G                               |

#### Tomasetto Achille Spa

Via del Progresso, 47/53 - 36020 Castegnero (Vicenza) Italia - Tel +39 0444 638326 - Fax +39 0444 639367

- [info@tomasetto.com](mailto:info@tomasetto.com)

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 - R.E.A. 281289 - Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. -

PEC: [tomasetto@pec.telemar.it](mailto:tomasetto@pec.telemar.it)