

VANNES DE REMPLISSAGE GNV VM04 NGV2



VANNE DE REMPLISSAGE GNV AVEC CONNECTEUR NGV2

Les vannes de remplissage de méthane manuelles de type NGV2 sont approuvées conformément à la norme européenne ECE-R110. Elles sont disponibles en trois modèles différents:

STANDARD, avec robinet manuel et clapet anti-retour, avec connecteurs.

Type "T", sans robinet, avec clapet anti-retour, avec connecteurs NGV2.

DROITE, pour connexions directes, avec clapet anti-retour, avec connecteurs NGV2

Accessoires VM04 NGV2:

VM1024 Sac du kit raccords Ø6 mm

VM1037 Sac du kit raccords Ø8 mm

VM1022 Kit de support de fixation de la valve de charge

UGS : N / A

Tomasetto Achille Spa

Via del Progresso, 47/53 - 36020 Castegnero (Vicenza) Italia - Tel +39 0444 638326 - Fax +39 0444 639367

- info@tomasetto.com

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 - R.E.A. 281289 - Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. -

PEC: tomasetto@pec.telemar.it

PRODUCT DESCRIPTION

VALVE DE CHARGE MANUELLE NGV2	STANDARD	TYPE "T"	DROITE
Matériel	Laiton forgé à chaud + Acier	Laiton forgé à chaud + Acier	Acier
Poids	0,78 kg	0,65 kg	0,62 kg
Type de produit	Vanne de remplissage GNV manuelle	Vanne de remplissage GNV manuelle	Vanne de remplissage GNV manuelle
Pression de travaille max	260 bar	260 bar	260 bar
Robinet manuel, angle de rotation	270°	No	No
Clapet anti-retour	Oui	Oui	Oui
Connexion de tuyau de sortie *	M12x1 (Ø 6 mm) ou M14x1 (Ø 8 mm) ou 1/4 NPT	M12x1 (Ø 6 mm) ou M14x1 (Ø 8 mm)	M12x1 (Ø 6 mm) ou M14x1 (Ø 8 mm) ou 1/4 NPT
Connexion externe	1/2" G	1/2" G	1/2" G
Type de conectores	NGV-2	NGV-2	NGV-2

* autres connexions sur demande

Tomasetto Achille Spa

Via del Progresso, 47/53 - 36020 Castegnero (Vicenza) Italia - Tel +39 0444 638326 - Fax +39 0444 639367

- info@tomasetto.com

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 - R.E.A. 281289 - Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. -

PEC: tomasetto@pec.telemar.it