

RIDUTTORI METANO MODELLO AT12 SUPER



RIDUTTORE PER SISTEMI METANO A INIEZIONE

Il riduttore di pressione metano Tomasetto modello AT12 è un riduttore a due stadi di riduzione per sistemi a iniezione sequenziale gassosa.

Compatto e affidabile, è omologato secondo la normativa ECE R110, approvato secondo Enargas, Inmetro e altre regolamentazioni locali. La pressione in uscita del riduttore è registrabile da 0,12 a 0,25 MPa in modo da ottenere sempre le migliori performance.

Il raccordo di entrata del riduttore è orientabile e provvisto di connessione per manometro. Nella **nuova versione 2019** è stato ridisegnato il corpo principale, **migliorando il circuito di riscaldamento** e permettendo l'utilizzo di raccordi acqua maggiorati, d.16 mm (ove richiesto); è inoltre possibile posizionare le **connessioni acqua** in 2 diverse configurazioni (parallele o a 90° come nella precedente versione), per facilitarne l'accesso e il montaggio.

AT12 SUPER

Il modello AT12 Super è la versione dotata di elettrovalvola di alta pressione integrata all'ingresso del riduttore. Permette di non dover installare una elettrovalvola metano di linea separata, e consente maggiori performance, in termini di portata.

Tomasetto Achille Spa

Via del Progresso, 47/53 - 36020 Castegnero (Vicenza) Italia - Tel +39 0444 638326 - Fax +39 0444 639367

- info@tomasetto.com

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 - R.E.A. 281289 - Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. -

PEC: tomasetto@pec.telemar.it

Kit revisione AT12 v.2019 (per Numero di Serie >542200): [RMAT2180](#)

Kit revisione AT12 e AT12 v.2019 (per Numero di Serie <542200): [RMAT2170](#)

CODICE: RMAT3880

PRODUCT DESCRIPTION

VERSIONE	SUPER
Tipo di prodotto	Riduttore sequenziale metano
Materiale	Alluminio pressofuso
Peso	1,77 kg
Dimensioni (mm)	110x155x175 mm
Max pressione ingresso	26 MPa (260 bar)
Pressione 1° stadio	0,60 Mpa (6 bar)
Pressione in uscita *	Variabile da 120 a 250 kPa
Voltaggio bobina	12 V DC (24 V su richiesta)
Potenza bobina	15 W
Connessione bobina	AMP Superseal
Connessione in ingresso	M12x1 tubo Ø 6 mm
Connessione in uscita	Raccordo fisso Ø 12,5 mm
Connessione acqua	Per tubo di gomma Ø 8 mm
Potenza del motore **	Fino a 250 kW
Raccordo acqua	Ø 8 mm (altri su richiesta)

* riferita al map

** valore massimo raggiungibile con condizioni di sistema e ambiente ideali

Tomasetto Achille Spa

Via del Progresso, 47/53 - 36020 Castegnero (Vicenza) Italia - Tel +39 0444 638326 - Fax +39 0444 639367

- info@tomasetto.com

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 - R.E.A. 281289 - Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. -

PEC: tomasetto@pec.telemar.it