

VALVOLE CILINDRO VM05 AUTOMATICA HD



VALVOLE METANO AUTOMATICHE TIPO HD

Le valvole metano cilindro automatiche (elettriche) sono state sviluppate per utilizzi su veicoli heavy-duty, e sono omologate secondo la normativa europea ECE R110, e in accordo con gli standard ISO-15500.

Le nostre valvole VM05 sono dotate di rubinetto di chiusura manuale, valvola di eccesso flusso ed elettrovalvola di alta pressione e sono dotate di dispositivi di sicurezza (termofusibile T-PRD e disco di rottura) separati. La VM05 HD è dotata di passaggi interni maggiorati, ed ha la possibilità di avere connessioni in entrata e in uscita più grandi, rispetto alla VM05 automatica, permettendo così una maggiore portata di gas. Disponibile in versione Ventilata e Non Ventilata.

Accessori VM05 HD NON VENTILATA:

VM4577LP Chiave di avvitatura valvola elettrica VM05 HD

VM1037 Sacchetto corredo raccordi Ø8 mm

Accessori VM05 HD VENTILATA:

VM4577LP Chiave di avvitatura valvola elettrica VM05 HD

VM1024 Sacchetto corredo raccordi Ø6 mm

Tomasetto Achille Spa

Via del Progresso, 47/53 - 36020 Castegnero (Vicenza) Italia - Tel +39 0444 638326 - Fax +39 0444 639367

- info@tomasetto.com

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 - R.E.A. 281289 - Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. -

PEC: tomasetto@pec.telemar.it

CODICE: N / A**PRODUCT DESCRIPTION****VALVOLA METANO CILINDRO
AUTOMATICA**

Materiale

Peso

Tipo prodotto

Pressione massima di lavoro

Pressione di attivazione T-PRD

Disco di rottura, pressione di
rottura (a 20 °C)Rubinetto manuale, angolo di
rotazione

Connessione tubi

Filettatura cilindro

Elettrovalvola, tensione bobina

Elettrovalvola, potenza bobina

Elettrovalvola, connettore bobina

HD NON VENTILATA

Ottone stampato a caldo

1,20 kg

Valvola elettrica non
ventilata

26 MPa (260 bar)

+ 110° C ± 10° C

340 bar ± 10%

~ 270°

M14x1 tubo Ø 8 mm (a
richiesta 1/4" NPT e M12x1)DIN, a richiesta BS, NGT,
25E, UNF

24 V DC (a richiesta 12V)

15 W

AMP Minitimer o AMP
Superseal**HD VENTILATA**

Ottone stampato a caldo

1,20 kg

Valvola elettrica ventilata

26 MPa (260 bar)

+ 110° C ± 10° C

340 bar ± 10%

~ 270°

M12x1 tubo Ø 6 mm (a
richiesta 1/4" NPT e M14x1)DIN, a richiesta BS, NGT,
25E, UNF

24 V DC (a richiesta 12V)

15 W

AMP Minitimer o AMP
Superseal**Tomasetto Achille Spa**

Via del Progresso, 47/53 - 36020 Castegnero (Vicenza) Italia - Tel +39 0444 638326 - Fax +39 0444 639367

- info@tomasetto.com

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 - R.E.A. 281289 - Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. -

PEC: tomasetto@pec.telemar.it