

VALVOLE CILINDRO VM05 AUTOMATICA



VALVOLE METANO AUTOMATICHE ELETTRICHE VM05

Le valvole metano cilindro automatiche (elettriche) sono omologate secondo la normativa europea ECE R110, approvate secondo l'ENARGAS e in accordo con gli standard ISO-15500. Le nostre valvole VM05 sono dotate di rubinetto di chiusura manuale, valvola di eccesso flusso ed elettrovalvola e di dispositivi di sicurezza (termofusibile T-PRD e disco di rottura) separati. Sono inoltre fornite di guarnizione di ventilazione.

Importante: queste valvole non necessitano di camera stagna.

Accessori VM05 Automatiche Ventilata:

VM4524 Chiave di avvitatura valvola ventilata

VM1023 Sacchetto corredo raccordi Ø6 mm

Tomasetto Achille Spa

Via del Progresso, 47/53 - 36020 Castegnero (Vicenza) Italia - Tel +39 0444 638326 - Fax +39 0444 639367

- info@tomasetto.com

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 - R.E.A. 281289 - Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. -

PEC: tomasetto@pec.telemar.it

VM1025 Sacchetto corredo raccordo e tappo Ø6 mm

CODICE: N / A

PRODUCT DESCRIPTION

VALVOLA METANO CILINDRO AUTOMATICA VENTILATA

Materiale

Peso

Tipo prodotto

Pressione massima di lavoro

Pressione di attivazione T-PRD

Disco di rottura, pressione di rottura (a 20 °C)

Rubinetto manuale, angolo di rotazione

Connessione tubi

Filettatura cilindro

Elettrovalvola, voltaggio bobina

Elettrovalvola, potenza bobina

Elettrovalvola, connessione bobina

STANDARD

Ottone stampato a caldo

1,15 kg

Valvola elettrica ventilata

26 MPa (260 bar)

+110° C ± 10° C

340 bar ± 10%

~ 270°

M12x1 tubo Ø 6 mm

DIN, a richiesta BS, NGT, 25E, UNF

12 V DC (a richiesta 24V)

15 W

AMP Minitimer o AMP Superseal

Tomasetto Achille Spa

Via del Progresso, 47/53 - 36020 Castegnero (Vicenza) Italia - Tel +39 0444 638326 - Fax +39 0444 639367

- info@tomasetto.com

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 - R.E.A. 281289 - Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. -

PEC: tomasetto@pec.telemar.it