

VALVOLE DI CARICA VM04 NGV2



VALVOLA DI CARICA METANO CON CONNETTORE NGV2

Le prese di carica metano manuali tipo NGV2 sono omologate secondo la normativa europea ECE-R110. Sono disponibili in tre diversi modelli:

STANDARD, con rubinetto manuale e valvola di non ritorno, con connettori NGV2.

Tipo "T", senza rubinetto, con valvola di non ritorno, con connettori NGV2.

DRITTA, per connessioni dirette, con valvola di non ritorno, con connettori NGV2.

Accessori VM04 NGV2:

VM1024 Sacchetto corredo raccordi Ø6 mm

VM1037 Sacchetto corredo raccordi Ø8 mm

VM1022 Kit staffa fissaggio valvola di carica

CODICE: N / A

Tomasetto Achille Spa

Via del Progresso, 47/53 - 36020 Castegnero (Vicenza) Italia - Tel +39 0444 638326 - Fax +39 0444 639367

- info@tomasetto.com

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 - R.E.A. 281289 - Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. -

PEC: tomasetto@pec.telemar.it

PRODUCT DESCRIPTION

VALVOLA DI CARICA MANUALE NGV2	STANDARD	T-BODY	DRITTA
Materiale	Ottone stampato a caldo + Acciaio	Ottone stampato a caldo + Acciaio	Acciaio
Peso	0,78 kg	0,65 kg	0,62 kg
Tipo di prodotto	Valvola di carica metano manuale	Valvola di carica metano manuale	Valvola di carica metano manuale
Pressione massima di lavoro	26 Mpa (260 bar)	26 Mpa (260 bar)	26 Mpa (260 bar)
Rubinetto manuale, angolo di rotazione	~ 270°	No	No
Valvola di non ritorno	Sì	Sì	Sì
Connessione tubi in uscita *	M12x1 (Ø 6 mm)	M12x1 (Ø 6 mm)	M12x1 (Ø 6 mm)
	M14x1 (Ø 8 mm)	M14x1 (Ø 8 mm)	M14x1 (Ø 8 mm)
	1/4 NPT		1/4 NPT
Connessione esterna	1/2" G	1/2" G	1/2" G
Tipi di connettori	NGV2	NGV2	NGV2

* altre connessioni a richiesta

Tomasetto Achille Spa

Via del Progresso, 47/53 - 36020 Castegnero (Vicenza) Italia - Tel +39 0444 638326 - Fax +39 0444 639367

- info@tomasetto.com

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 - R.E.A. 281289 - Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. -

PEC: tomasetto@pec.telemar.it