

ВЕНТИЛИ БАЛЛОННЫЕ МЕТАН VM01 LIGHT



ВЕНТИЛЬ БАЛЛОННЫЙ МЕТАНОВЫЙ БЕЗ ВЕНТИЛЯЦИИ "LIGHT"

Вентили баллонные VM01 LIGHT были одобрены в соответствии с Европейскими Нормами ECE R110 и соответствуют Стандартам ISO 15500. Они были разработаны для наиболее

Tomasetto Achille Spa

Via del Progresso, 47/53 - 36020 Castegnero (Vicenza) Italia - Tel +39 0444 638326 - Fax +39 0444 639367

- info@tomasetto.com

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 - R.E.A. 281289 - Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. -

PEC: tomasetto@pec.telemar.it

чувствительных к ценам рынков.

Вентиль баллонный LIGHT оборудован ручным запорным краном для перекрытия подачи газа, и может быть реализован с аварийным клапаном – ограничителем избыточного расхода газа и интегрированным предохранительным устройством безопасности (разрывной диск плюс термоплавкий элемент T-PRD). Вентиль баллонный LIGHT доступен также в версии EXTRA, имеющей более высокую пропускную способность, штуцеры для подключения труб реализованы с внутренней резьбой M14x1.

Аксессуары VM01 LIGHT Стандарт:

VM4590LP Ключ баллонный для затяжки клапана LIGHT

VM1024 Комплект фитингов Ø6 мм

Аксессуары для VM01 LIGHT EXTRA:

VM4576 Ключ баллонный для затяжки клапана LIGHT EXTRA

VM1037 Комплект фитингов Ø8 мм

SKU: N/A

PRODUCT DESCRIPTION

ВЕНТИЛЬ БАЛЛОННЫЙ МЕТАН БЕЗ ВЕНТИЛЯЦИИ	ВЕРСИЯ LIGHT STANDARD	ВЕРСИЯ LIGHT EXTRA
Материал	Латунь горячей штамповки	Латунь горячей штамповки
Вес	0,42 кг	0,65 кг
Тип продукта	Клапан механический без вентилиации	Клапан механический без вентилиации
Максимальное рабочее давление	26 МПа (260 бар)	26 МПа (260 бар)
Настройка противопожарного клапана T-PRD	110° C ± 10° C	110° C ± 10° C
Разрывной диск, давления разрыва (при 20 °C)	340 бар ±10%	340 бар ±10%

Tomasetto Achille Spa

Via del Progresso, 47/53 – 36020 Castegnero (Vicenza) Italia – Tel +39 0444 638326 – Fax +39 0444 639367

– info@tomasetto.com

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 – R.E.A. 281289 – Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. –

PEC: tomasetto@pec.telemar.it

Ручной кран, угол поворота	~270°	~270°
Подключение труб	M12x1 под трубку Ø 6 мм	M14x1 под трубку Ø 8 мм, 1/4" NPT по запросу
Резьба баллонная	DIN, по запросу BS, NGT, 25E	DIN, по запросу BS, NGT, 25E

Tomasetto Achille Spa

Via del Progresso, 47/53 - 36020 Castegnero (Vicenza) Italia - Tel +39 0444 638326 - Fax +39 0444 639367

- info@tomasetto.com

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 - R.E.A. 281289 - Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. -

PEC: tomasetto@pec.telemar.it