

РЕГУЛЯТОРЫ CNG (МЕТАН) МОДЕЛЬ AT12 EVO SUPER



РЕГУЛЯТОР ДЛЯ МЕТАНОВЫХ СИСТЕМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ГАЗА

AT12 EVO Super от Tomasetto Achille — это высоконапорная версия популярного редуктора AT12 EVO, разработанная специально для систем последовательного впрыска метана (CNG). Этот **редуктор оснащен встроенным электромагнитным** клапаном высокого давления, расположен непосредственно на входе редуктора. Такое решение исключает необходимость установки отдельного клапана для метановой магистрали, упрощая монтаж и повышая производительность системы в части пропускной способности.

Технология двухступенчатого снижения давления обеспечивает стабильную и эффективную подачу газа, с регулируемым выходным давлением в диапазоне от 0,15 МПа до 0,25 МПа, что позволяет адаптировать редуктор под различные требования автомобилей. Оптимизированная система циркуляции охлаждающей жидкости улучшает эффективность нагрева и предлагает гибкость конфигурации подключения: параллельно или под углом 90°, что облегчает установку. Корпус редуктора выполнен из литого алюминия, что делает AT12 EVO Super компактным и надежным. Его вес составляет около 1,55 кг, а максимальное входное давление достигает 26 МПа (260 бар). Редуктор сертифицирован в соответствии с международными стандартами, включая ECE R110, что гарантирует безопасность и надежность в эксплуатации. Модель поддерживает двигатели

Tomasetto Achille Spa

Via del Progresso, 47/53 - 36020 Castegnero (Vicenza) Italia - Tel +39 0444 638326 - Fax +39 0444 639367

- info@tomasetto.com

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 - R.E.A. 281289 - Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. -

PEC: tomasetto@pec.telemar.it

мощностью до 250 кВт, что делает её идеальным выбором для высокопроизводительных систем CNG.

Версия **AT12 EVO Super** оснащена электромагнитным клапаном высокого давления, встроенным во входное отверстие редуктора. Такая конфигурация позволяет избежать установки отдельного линейного электромагнитного клапана метана и гарантирует превосходную производительность с точки зрения расхода, поддерживая мощность до 250 кВт.

[Ознакомьтесь с версией AT12 EVO Standard здесь](#)

Ремкомплект редукторов AT12 EVO: [RMA2210](#)

SKU: RMA4300

PRODUCT DESCRIPTION

ВЕРСИЯ	SUPER
Тип продукта	Регулятор для метановых газовых систем последовательного распределенного впрыска (ГБО 4-го поколения)
Материал	Алюминиевый литой под давлением корпус
Вес	1,95 kg
Размеры (мм)	110x155x155 мм
Максимальное давление на входе	26 МПа (260 бар)
Давление на выходе 1-й ступени	0,65 МПа (6.5 бар)
Давление на выходе *	регулируемое в пределах от 150 до 250 кПа
Напряжение катушки	12 В прямого тока (24 В по запросу)
Мощность катушки	15 Вт
Подключение катушки	разъём AMP Superseal
ходное соединение	M12x1 трубка Ø 6 мм (M14x1 трубка Ø 8 мм по запросу)
Выход газа	под шланг Ø 12,5 мм
Подключение водяного контура	под резиновый шланг Ø 8 мм (Ø 16 мм по запросу)

Tomasetto Achille Spa

Via del Progresso, 47/53 - 36020 Castegnero (Vicenza) Italia - Tel +39 0444 638326 - Fax +39 0444 639367
- info@tomasetto.com

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 - R.E.A. 281289 - Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. -

PEC: tomasetto@pec.telemar.it

Мощность двигателя **

до 250 кВт

*относительно показаний MAP

** Максимально достижимое значение при идеальных условиях системы и окружающей среды

Tomasetto Achille Spa

Via del Progresso, 47/53 - 36020 Castegnero (Vicenza) Italia - Tel +39 0444 638326 - Fax +39 0444 639367

- info@tomasetto.com

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 - R.E.A. 281289 - Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. -

PEC: tomasetto@pec.telemar.it