

РЕГУЛЯТОРЫ CNG (МЕТАН) МОДЕЛЬ AT04



ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕГУЛЯТОР ДЛЯ ТРАДИЦИОННЫХ СИСТЕМ ГАЗОБАЛЛОНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Метановый редуктор Tomasetto AT04 представляет собой трёхступенчатый электронный редуктор для традиционных карбюраторных систем газобаллонного оборудования. Он был омологирован в соответствии с Европейскими Правилами ECE R110 и соответствует Стандартам ISO15500.

Редуктор AT04 оборудован двойной системой регулировки, что гарантирует наилучшее качество настройки и лучшую производительность.

На подвижном регулируемом штуцере входа редуктора предусмотрен также вход для установки манометра. Модельный ряд редуктора AT04 включает в себя три различные версии, подходящие для двигателей различных мощностей: 100Л.С., 140Л.С. и СУПЕР.

Ремкомплект редуктора AT04: [RMTA2160](#)

SKU: RMTA1001 - RMTA1010 - RMTA1020

Tomasetto Achille Spa

Via del Progresso, 47/53 - 36020 Castegnero (Vicenza) Italia - Tel +39 0444 638326 - Fax +39 0444 639367

- info@tomasetto.com

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 - R.E.A. 281289 - Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. -

PEC: tomasetto@pec.telemar.it

PRODUCT DESCRIPTION

ВЕРСИЯ	100 HP	140 HP	SUPER
Тип продукта	Метановый регулятор для традиционных карбюраторных систем	Метановый регулятор для традиционных карбюраторных систем	Метановый регулятор для традиционных карбюраторных систем
Материал	Алюминиевый литой под давлением корпус	Алюминиевый литой под давлением корпус	Алюминиевый литой под давлением корпус
Вес	2,12 кг	2,12 кг	2,12 кг
Габаритные размеры	155x190x110 мм	155x190x110 мм	155x190x110 мм
Максимальное давление на входе	26 МПа (260 бар)	26 МПа (260 бар)	26 МПа (260 бар)
Давление на выходе	в зависимости от смесителя	в зависимости от смесителя	в зависимости от смесителя
Напряжение катушки	12 В (DC)	12 В (DC)	12 В (DC)
Мощность катушки	17 Вт	17 Вт	17 Вт
Подключение катушки	разъём Fast-on (AMP Superseal по запросу)	разъём Fast-on (AMP Superseal по запросу)	разъём Fast-on (AMP Superseal по запросу)
Входное соединение	M12x1 труба Ø 6 мм	M12x1 труба Ø 6 мм	M12x1 труба Ø 6 мм
Выход газа	поворотный патрубок Ø 19 мм	поворотный патрубок Ø 19 мм	поворотный патрубок Ø 19 мм
Подключение системы охлаждения	под резиновый шланг Ø 8 mm	под резиновый шланг Ø 8 mm	под резиновый шланг Ø 8 mm
Подключение системы охлаждения	до 75 кВт	до 105 кВт	до 140 кВт
*			

* максимально достижимое значение при идеальных условиях системы и окружающей среды

Tomasetto Achille Spa

Via del Progresso, 47/53 – 36020 Castegnero (Vicenza) Italia – Tel +39 0444 638326 – Fax +39 0444 639367

– info@tomasetto.com

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 – R.E.A. 281289 – Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. –

PEC: tomasetto@pec.telemar.it