

РЕГУЛЯТОР ПРОПАН-БУТАН МОДЕЛЬ NORDIC



РЕГУЛЯТОР ДЛЯ ГАЗОВЫХ СИСТЕМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА СО ВСТРОЕННЫМ ФИЛЬТРОМ

Регулятор пропан-бутан **AT09 Nordic** зарекомендовал себя как эталон **надежности и производительности** в системах ГБО. Являясь успешной эволюцией семейства **AT09**, он предлагает **улучшенные характеристики по сравнению с предыдущими моделями Alaska и Artic.**

Регулятор **AT09 Nordic** выделяется своей **точностью, надежностью и безопасностью.**

Основные характеристики и улучшения:

- **Цельный корпус:** Моноблочная конструкция повышает **долговечность** и минимизирует риск утечек, обеспечивая **долгосрочную надежность**, даже в самых сложных условиях.
- **Полная изоляция газовых и водяных контуров:** Независимый дизайн контуров предотвращает термические помехи, позволяя более **эффективно передавать тепло** и обеспечивать стабильный поток газа.
- **Предварительный подогрев газа на входе регулятора:** Эта функция улучшает испарение пропан-бутана, **особенно в условиях низких температур**, обеспечивая стабильное

Tomasetto Achille Spa

Via del Progresso, 47/53 - 36020 Castegnero (Vicenza) Italia - Tel +39 0444 638326 - Fax +39 0444 639367

- info@tomasetto.com

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 - R.E.A. 281289 - Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. -

PEC: tomasetto@pec.telemar.it

топливоснабжение двигателя.

- **Оптимизированная конструкция контуров:** Улучшенный путь потока газа и более глубокий водяной контур обеспечивают лучший **теплообмен**, способствуя более **стабильной работе и повышенной эффективности**.

Благодаря **инновационным технологиям и усовершенствованному дизайну, регулятор AT09 Nordic** обеспечивает **эффективную, надежную и безопасную** работу в системах ГБО.

Ремкомплект редуктора AT09 NORDIC: [RGAT2085V](#)

SKU: RGAT3890V

PRODUCT DESCRIPTION

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ВЕРСИЯ	NORDIC
Тип продукта	Регулятор для пропан-бутановых газовых систем распределенного впрыска (ГБО 4-го поколения)
Материал	Алюминиевый литой под давлением корпус
Вес	1,30 кг
Размеры (мм)	125x125x105 мм
Максимальное входное давление	3 МПа (30 бар)
Давление на выходе *	от 90 до 180 кПа
Напряжение катушки	12 В (DC)
Мощность катушки	11 Вт
Подключение катушки	разъём Fast-on (AMP по запросу)
Вход газа	резьба M10x1 трубка Ø 6 мм
Выход газа	под шланг Ø 12 мм
Мощность двигателя	до 125 кВт
Подключение MAP	штуцер Ø 6 мм

Tomasetto Achille Spa

Via del Progresso, 47/53 - 36020 Castegnero (Vicenza) Italia - Tel +39 0444 638326 - Fax +39 0444 639367
- info@tomasetto.com

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 - R.E.A. 281289 - Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. -

PEC: tomasetto@pec.telemar.it

* относительно показаний MAP

Tomasetto Achille Spa

Via del Progresso, 47/53 - 36020 Castegnero (Vicenza) Italia - Tel +39 0444 638326 - Fax +39 0444 639367

- info@tomasetto.com

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 - R.E.A. 281289 - Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. -

PEC: tomasetto@pec.telemar.it