РЕДУКТОР CNG (МЕТАН) МОДЕЛЬ AT12 EVO

РЕДУКТОР ДЛЯ ГАЗОВИХ СИСТЕМ ПОСЛІДОВНОГО РОЗПОДІЛЕНОГО УПОРСКУВАННЯ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ НА МЕТАНІ

Редуктор тиску ***AT12 EVO виробництва Tomasetto Achille*** — це нова версія 2024 року, яка є вдосконаленою моделлю AT12. Цей редуктор AT12 EVO розроблений для забезпечення надійності, високих експлуатаційних характеристик та спрощеного обслуговування. Його компактний дизайн та міцна конструкція покращують доступність та довговічність, роблячи його ідеальним вибором для систем послідовного упорскування газу. Як і його попередник, **AT12 EVO** використовує двоступінчасту систему зниження тиску, регулюючи тиск на виході в діапазоні від 0,15 до 0,25 МПа для досягнення оптимальної ефективності. Нова конфігурація дозволяє розмістити з'єднання в двох положеннях (паралельно або під кутом 90°), що покращує нагрівання та спрощує процес установки. AT12 EVO сертифікований за останніми стандартами ECE R110, що підтверджує його відповідність міжнародним вимогам якості та безпеки.
Редуктор AT12 EVO Метан доступний у двох варіантах: Standard з електромагнітним клапаном низького тиску та Super з електромагнітним клапаном високого тиску. Це дозволяє використовувати редуктор у різних застосуваннях. Дізнайтесь більше про версію Super, натиснувши тут.

Tomasetto Achille Spa
Via del Progresso, 47/53 – 36020 Castegnero (Vicenza) Italia – Tel +39 0444 638326 – Fax +39 0444 639367 – info@tomasetto.com
Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 – R.E.A. 281289 – Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. – PEC: tomasetto@pec.telemar.it

Слідкуйте за нашим YouTube каналом

Ремкомплект редукторів AT12 EVO: RMAT2210

SKU: RMAT4200

PRODUCT DESCRIPTION

ВЕРСІЯ	STANDARD
Тип продукту	Редуктор для газових систем послідовного розподіленого упорскування (ГБО 4-го покоління), які працюють на Метані
Матеріал	Алюмінієвий литий під тиском корпус
Вага	1,55 кг
Габаритні розміри, мм	120x155x155 мм
Максимальний тиск на вході	26 МПа (260 бар)
Тиск на виході 1-ї ступені	0,65 МПа (6.5 бар)
Тиск на виході *	регульований у межах від 150 до 250 кПа
Напруга котушки	12 В (24 В за запитом)
Потужність котушки	17 Вт
Підключення котушки	роз’єм Fast-on (AMP за запитом)
З'єднання на вході	M12x1 трубка Ø 6 мм (M14x1 трубка Ø 8 мм за запитом)
З'єднання на виході	фіксуючий перехідник Ø 12,5 мм
Підключення системи охолодження	під резиновий рукав Ø 8 мм
Підключення системи охолодження	під резиновий рукав Ø 8 мм
Потужність двигуна **	до 125 кВт

* за показниками MAP
** максимально можливе значення за ідеальних умов системи та навколишнього середовища

Tomasetto Achille Spa
Via del Progresso, 47/53 – 36020 Castegnero (Vicenza) Italia – Tel +39 0444 638326 – Fax +39 0444 639367 – info@tomasetto.com
Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 – R.E.A. 281289 – Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. – PEC: tomasetto@pec.telemar.it

Tomasetto Achille Spa
Via del Progresso, 47/53 – 36020 Castegnero (Vicenza) Italia – Tel +39 0444 638326 – Fax +39 0444 639367 – info@tomasetto.com
Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 – R.E.A. 281289 – Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. –
PEC: tomasetto@pec.telemar.it