

КЛАПАНИ БАЛОННІ МЕТАНОВІ VM05 AUTOMATIC



КЛАПАН БАЛЛОННИЙ МЕТАНОВИЙ АВТОМАТИЧНИЙ МОДЕЛЬ VM05

Метанові автоматичні балонні клапани VM05 омологовані відповідно до Європейських Норм ECE R110 і Стандартів ISO15500, затверджені відповідно до ENARGAS.

Клапани VM05 оснащені ручним краном перекриття подачі газу, обмежувальним клапаном надлишкового потоку, електромагнітним клапаном і окремими запобіжними пристроями (протипожежним клапаном T-PRD та клапаном скидання зайвого тиску з розривним диском). Клапани VM05 AUTOMATIC постачаються в комплекті з ущільнювальною вентиляційною прокладкою.

Увага: цей тип клапанів не потребує газонепроникного кожуху.

Акcesуари для VM05 AUTOMATIC під Вентиляцію:

VM4524 Ключ балонний для затягування клапана під вентиляцію

Tomasetto Achille Spa

Via del Progresso, 47/53 - 36020 Castegnero (Vicenza) Italia - Tel +39 0444 638326 - Fax +39 0444 639367

- info@tomasetto.com

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 - R.E.A. 281289 - Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. -

PEC: tomasetto@pec.telemar.it

VM1023 Комплект фітінгів Ø6 мм

VM1025 Комплект штуцер і заглушка Ø6 мм

SKU: N/A

PRODUCT DESCRIPTION

КЛАПАН БАЛОННИЙ МЕТАНОВИЙ АВТОМАТИЧНИЙ ПІД
ВЕНТИЛЯЦІЮ

Матеріал

Вага

Тип продукту

Максимальний робочий тиск

Налаштування протипожежного клапану T-PRD

Тиск розриву (при 20 °C)

Ручний кран, кут повороту

Під'єднання труб

Різьба балона

Електроклапан, напруга котушки

Електроклапан, потужність котушки

Електроклапан, підключення котушки

STANDARD

Латунь гарячештампована

1,15 кг

Клапан автоматичний під вентиляцію

26 МПа (260 бар)

+110° C ± 10° C

340 бар ± 10%

~270°

M12x1 під трубку Ø 6 мм

DIN, за запитом BS, NGT, 25E, UNF

12 В DC (по запиту 24 В)

15 Вт

роз'єм AMP Minitimer або AMP Superseal

Tomasetto Achille Spa

Via del Progresso, 47/53 – 36020 Castegnero (Vicenza) Italia – Tel +39 0444 638326 – Fax +39 0444 639367

– info@tomasetto.com

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 – R.E.A. 281289 – Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. –

PEC: tomasetto@pec.telemar.it