

КЛАПАН БАЛОННИЙ МЕТАНОВИЙ VM05 AUTOMATIC HD



КЛАПАН МЕТАНОВИЙ АВТОМАТИЧНИЙ, ТИП HD

Автоматичні клапани для метанових балонів типу HD були розроблені для використання у важких умовах експлуатації і омологовані у відповідності до Європейських Норм ECE R110 і Стандартів ISO15500.

Клапани VM05 HD оснащені ручним запірним краном, обмежувальним клапаном надлишкового потоку та електромагнітним клапаном високого тиску. Крім того, вони обладнані двома окремими запобіжними пристроями безпеки: протипожежним клапаном T-PRD та розривним диском. Клапан VM05 HD оснащений більшими внутрішніми каналами порівняно із клапаном VM05 AUTOMATIC, має можливість підключення труб більшого діаметра на вході та виході, забезпечуючи тим більший потік газу.

Клапан VM05 HD доступний у двох версіях: під Вентиляцію і без Вентиляції.

Акcesуари клапана VM05 HD БЕЗ ВЕНТИЛЯЦІЇ:

VM4577LP Ключ для затягування ел.клапана VM05 HD

VM1037 Комплект фітінгів під трубку Ø8 мм

Акcesуари клапана VM05 HD ПІД ВЕНТИЛЯЦІЮ:

Tomasetto Achille Spa

Via del Progresso, 47/53 - 36020 Castegnero (Vicenza) Italia - Tel +39 0444 638326 - Fax +39 0444 639367

- info@tomasetto.com

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 - R.E.A. 281289 - Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. -

PEC: tomasetto@pec.telemar.it

VM4577LP Ключ для затягування ел.клапана VM05 HD

VM1024 Комплект фітінгів під трубку Ø6 мм

SKU: N/A

PRODUCT DESCRIPTION

КЛАПАН МЕТАН БАЛОННИЙ АВТОМАТИЧНИЙ	HD БЕЗ ВЕНТИЛЯЦІЇ	HD ПІД ВЕНТИЛЯЦІЮ
Матеріал	Латунь гарячого штампування	Латунь гарячого штампування
Вага	1,20 кг	1,20 кг
Тип продукту	Клапан автоматичний без вентиляції	Клапан автоматичний під вентиляцію
Максимальний робочий тиск	26 МПа (260 бар)	26 МПа (260 бар)
Температура спрацьовування протипожежного клапану, T-PRD	+ 110° C ± 10° C	+ 110° C ± 10° C
Розривний диск, тиск розриву (при 20 °C)	340 бар ± 10%	340 бар ± 10%
Ручний кран, кут повороту	~ 270°	~ 270°
Під'єднання труб	M14x1 під трубку Ø 8 мм (за запитом 1/4" NPT та M12x1	M12x1 під трубку Ø 6 мм (за запитом 1/4" NPT та M14x1)
Різьба балонна	DIN, за запитом BS, NGT, 25E, UNF	DIN, за запитом BS, NGT, 25E, UNF
Електроклапан, напруга котушки	24 В DC (за запитом 12 В)	24 В DC (за запитом 12 В)
Електроклапан, потужність котушки	15 Вт	15 Вт
Електроклапан, підключення котушки	AMP Minitimer або AMP Superseal	AMP Minitimer або AMP Superseal

Tomasetto Achille Spa

Via del Progresso, 47/53 - 36020 Castegnero (Vicenza) Italia - Tel +39 0444 638326 - Fax +39 0444 639367

- info@tomasetto.com

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 - R.E.A. 281289 - Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. -

PEC: tomasetto@pec.telemar.it