

## РЕДУКТОР CNG (МЕТАН) МОДЕЛЬ АТ04



### РЕДУКТОР ДЛЯ ТРАДИЦІЙНИХ МЕТАНОВИХ СИСТЕМ

Метановий редуктор Tomasetto AT04 є трьохступінчастим редуктором для традиційних систем газобалонного обладнання. Він омологований у відповідності з Європейськими Правилами ECE R110 та відповідає Стандартам ISO15500.

Редуктор AT04 обладнаний подвійною системою регулювання, що гарантує найкращу якість налаштування та кращу продуктивність.

На регульованому поворотному штуцері редуктора входу передбачено з'єднання для установки манометра.

Модель AT04 доступна в трьох версіях для двигунів різних потужностей: 100К.С., 140К.С. і СУПЕР.

**Ремкомплект редуктора АТ04: [RMAТ2160](#)**

**SKU:** RMTA1001 - RMTA1010 - RMTA1020

### **Tomasetto Achille Spa**

Via del Progresso, 47/53 - 36020 Castegnero (Vicenza) Italia - Tel +39 0444 638326 - Fax +39 0444 639367  
- [info@tomasetto.com](mailto:info@tomasetto.com)

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 - R.E.A. 281289 - Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. -  
PEC: [tomasetto@pec.telemar.it](mailto:tomasetto@pec.telemar.it)

## PRODUCT DESCRIPTION

ВЕРСІЯ	100 К.С.	140 К.С.	SUPER
Тип продукту	Метановий редуктор для традиційних систем	Метановий редуктор для традиційних систем	Метановий редуктор для традиційних систем
Матеріал	Алюмінієвий литий під	Алюмінієвий литий під	Алюмінієвий литий під
Вага	2,12 кг	2,12 кг	2,12 кг
Габаритні розміри, мм	155x190x110 мм	155x190x110 мм	155x190x110 мм
Максимальний тиск на вході	26 МПа (260 бар)	26 МПа (260 бар)	26 МПа (260 бар)
Тиск на виході	в залежності від змішувача	в залежності від змішувача	в залежності від змішувача
Напруга котушки	12 В (DC)	12 В (DC)	12 В (DC)
Потужність котушки	17 Вт	17 Вт	17 Вт
Підключення котушки	роз'єм Fast-on (AMP Superseal за запитом)	роз'єм Fast-on (AMP Superseal за запитом)	роз'єм Fast-on (AMP Superseal за запитом)
З'єднання на вході	M12x1 під трубку Ø 6 мм	M12x1 під трубку Ø 6 мм	M12x1 під трубку Ø 6 мм
З'єднання на виході	поворотний патрубок Ø 19 мм	поворотний патрубок Ø 19 мм	поворотний патрубок Ø 19 мм
Підключення системи охолодження	під резиновий рука Ø 8 мм	під резиновий рука Ø 8 мм	під резиновий рука Ø 8 мм
Потужність двигуна*	до 75 кВт	до 105 кВт	до 140 кВт

\* максимально можливе значення за ідеальних умов системи та навколишнього середовища

### Tomasetto Achille Spa

Via del Progresso, 47/53 - 36020 Castegnero (Vicenza) Italia - Tel +39 0444 638326 - Fax +39 0444 639367

- [info@tomasetto.com](mailto:info@tomasetto.com)

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 - R.E.A. 281289 - Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. -

PEC: [tomasetto@pec.telemar.it](mailto:tomasetto@pec.telemar.it)