

ІНЖЕКТОРИ IT01 BRAVO



РАМПА ІНЖЕКТОРІВ ДЛЯ ПОСЛІДОВНИХ СИСТЕМ LPG ТА CNG З ТЕХНОЛОГІЄЮ "CARTRIDGE SYSTEM"

Інжекторна рампа IT01 BRAVO є новою моделлю в лінійці IT01, розробленою для досягнення вищої продуктивності та надійності.

Інжекторна рампа IT01 BRAVO омологована згідно з вимогами ECE 67R-01 та 110R та доступна у версіях для 2, 3 та 4 циліндрів.

Внутрішні всі-в-одному картриджі ("cartridge") забезпечують швидкий час відкриття та закриття, тривалий термін служби та просте обслуговування завдяки концепції "**plug & play**": не потребує калібрування сердечника котушки після обслуговування, що гарантує збереження

Tomasetto Achille Spa

Via del Progresso, 47/53 - 36020 Castegnero (Vicenza) Italia - Tel +39 0444 638326 - Fax +39 0444 639367

- info@tomasetto.com

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 - R.E.A. 281289 - Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. -

PEC: tomasetto@pec.telemar.it

робочих характеристик без потреби у складному налаштуванні або спеціалізованому обладнанні. Корпус рампи виготовлений зі спеціального полімерного матеріалу та слугує лише колектором для повністю металевих внутрішніх картриджів. Калібровані жиклери нагвинчуються безпосередньо на вихід картриджа.

Акcesуари до інжектора IT01 BRAVO::**IR1500** картридж інжектора IT01 Bravo**SKU:** N/A**PRODUCT DESCRIPTION**

Інжектори IT01	BRAVO
Схвалення	110R-00 and 67R-01 (-40°C / +120 °C)
Матеріал корпусу	Спеціальний полімер
Робочий тиск	0,5 ÷ 2 бар
Максимальний тиск відкриття	4 бар
Живлення	11 ÷ 14 В
Опір котушки	1,8 Ω ± 5% (@20°C)
Тип роз'єму котушки	Amp Superseal (IP67)
Тип драйвера	Peak & Hold
Струм відкриття	4.4 А
Струм утримання	2 А
Час відкриття/закриття	3,1 / 1,6 мс (@ΔP=1 бар, 25°C, 13.5 В, з жиклером Ø3 мм)
Мінімальна тривалість імпульсу	3 мс (@ΔP=1 бар, 25°C, 13.5 В)
Рекомендований час пікового струму	3,6 мс
Потужність на 1 циліндр (LPG)	35 кВт/цил. (@ΔP=1 бар, 25°C, з жиклером Ø3 мм)
Потужність на 1 циліндр (CNG)	30 кВт/цил. (@ΔP=2 бар, 25°C, з жиклером Ø3 мм)
Статичний витрата повітря (при 3мм)	112 Нл/хв на один інжектор (при 1 бар, 20°C, повітря)
Вхідне з'єднання газу	Для газового шланга Ø12 мм
Вихідне з'єднання газу	Для газового шланга Ø6 мм
Розміри жиклера	Від Ø1,5 мм до Ø3 мм (з кроком 0,25 мм)

Tomasetto Achille Spa

Via del Progresso, 47/53 - 36020 Castegnero (Vicenza) Italia - Tel +39 0444 638326 - Fax +39 0444 639367

- info@tomasetto.com

Cod. Fiscale, P. IVA e n Reg. Impr. VI 00931330245 - R.E.A. 281289 - Capitale sociale 1.000.000 Euro i.v. -

PEC: tomasetto@pec.telemar.it